

Boor-/beslagfrees machine

type 44000



- Zeer compacte bouw (past ook in kleinere ruimte)
- Uitermate scherp geprijsd
- Korte inleertijd
- Tijdbesparing 75 – 100%
- Korte terugverdiëntijd
- Nederlands fabricaat



Machinebeschrijving

CNC inkroos machine voor kozijnonderdelen, ramen, deuren, losse deurstijlen en dorpels.

- Bewerkingen: Deuvelgaten boren (frezen), scharnieren incl. dievenpengat frezen, sluitplaten en -kommen frezen, slotkasten en meerpuntsluitingen frezen, wisselspanningen (de overgangen wegfrezen), deuren boren (deuvelverbindingen tussen de stijlen en dorpels), louvergroeven frezen, potgaten frezen, kamers frezen enz.
- Touchscreen PowerPanel: Gebruikersvriendelijke Nederlandstalige bediening, veel voorgeprogrammeerde macro's, groot aantal programma's kunnen worden opgeslagen in een overzichtelijke bibliotheek. De Powerpanel is ergonomisch gemonteerd (in hoogte instelbaar) in een schuin opgestelde kast
- Programmeren in Dagmaten en Houtmaten (in het denkpatroon van de Nederlandse timmerman)
- Terwijl de machine freest kan het volgende programma reeds worden ingegeven (spaart tijd)
- Gemiddelde tijdsbesparing 75% tot 100%

Opties

- **SEM.44000.N 01.** Freesmotor kantelbaar naar 90° verticaal en -3° horizontaal
- **SEM.44000.N 02.** Horizontaal werkende dieptetaster. Scharnieren en sluitkommen worden op de juiste diepte uitgefreesd bij niet rechte werkstukken
- **SEM.44000.N 03.** Links en rechts een extra langs-aanslag welke 1000 mm verschoven is t.o.v. de vaste nul positie
- **SEM.44000.N.06.** Horizontaalwerkende booreenheid voor het voorboren van schroefgaatjes

Specificaties

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • Afmetingen: | 4000 x 1250 x 2000 mm (l x b x h) |
| • Aansluitspanning: | 400 Vac (3 Ph - Nul - Aarde) |
| • HF freesmotor: | 2,2 kW 18000 rpm (regelbaar) |
| • Luchtaansluiting: | 6 bar |
| • Aansluiting afzuiging: | Ø 150 mm |
| • Bewerkingsmaten motor horizontaal: | 2750 x 100 x 450 mm (l x b x h) |
| • Bewerkingsmaten motor verticaal: | 2750 x 100 x 150 mm (l x b x h) |